

Notlichtfunktion für „SELV“ LED

Ihre Aufgabe

- Sie benötigen für eine bestehende SELV LED-Leuchte eine nachträgliche Notlichtfunktion.
- Für Neuanlagen mit SELV LED-Leuchten, für welche keine Standard-Notlichtvariante erhältlich ist, wird eine Notlichtfunktion gefordert.



Unsere Lösungen

- CANDELUX realisiert für Sie, ein auf Ihre Aufgabe abgestimmtes Notlichtsystem für Ihre SELV LED-Leuchten. SELV = Schutzkleinspannung
- Sie wählen zwischen Plug-In-Kompaktversion in einer **Notbox** oder Lieferung von losen **Einzelkomponenten**, die Sie dann mit Kleinmaterial ergänzen und selber verbauen.
- Wir bieten SELV-Notlichtlösungen für LED Leuchten von 12V bis 50V mit Notlichtleistungen von 3W oder 6W. Für den Normalbetrieb der SELV LED-Leuchte wird der Originaltreiber verwendet. Die Leuchtendaten bleiben somit unverändert. Abweichende Rahmenbedingungen prüfen wir gerne auf Anfrage.



Ihre Vorteile

- Sie erhalten eine schnelle, flexible und auch für Einzelanwendungen kostengünstige Lösung.
- Die Normalbetriebsleistung der Leuchte bleibt Original!

..... und übrigens

Diese CANDELUX Angebote erhalten Sie von uns natürlich auch für Ihre Nicht SELV LED-Leuchten mit LED Betriebsspannungen von 20-230V.

NOTLEUCHTEN LUMINAIRE DE SECOURS
NOTLEUCHTEN LUMINAIRE DE SECOURS
NOTLEUCHTEN LUMINAIRE DE SECOURS
NOTLEUCHTEN LUMINAIRE DE SECOURS