

Not- und Hinweisleuchten

CALQ 8



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Farbe silbereloxiert , RAL Farben auf Anfrage
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 30m/60m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterien
 : Netzbetrieb / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : FL 8W Sockel G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Raumtemperatur : +5°C ... +30 °C
 Abmessungen : L 322 x B 322 x H 94 mm
 : L 322 x B 372 x H 94 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz 230V / Zentralbatterie
 *E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h
 *T - Selbsttest

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm
 *D - Deckenmontage - 2 Piktogramme

Beispiel: CALQ 8 PE-W = Notleuchte FL 2x8W, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALQ 2x8 SE- W	005 130 170	322 x 322 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 SE+T - W	005 130 171	322 x 322 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 PE- W	005 130 172	322 x 322 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 PE+T - W	005 130 173	322 x 322 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 N 230 - W	005 130 174	322 x 322 x 94mm	2x8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CALQ 2x8 SE - D	005 130 175	322 x 372 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 SE+T - D	005 130 176	322 x 372 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 PE - D	005 130 177	322 x 372 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 PE+T - D	005 130 178	322 x 372 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 N 230 - D	005 130 179	322 x 372 x 94mm	2x8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

CALQ 8 - Piktogramme

VKF/EN = 30m/60m

ICALC/L	005 324 025	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ICALC/R	005 324 026	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ICALC/U	005 324 027	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ICALC/O	005 324 028	Opalscheibe	

CALQ 8 - Zubehör

CALS	005 324 001	Ausleger, lateral	
CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken, 1 paar	
CALRP/C1000	005 130 031	Seilabhängung 1000mm, 1 paar	
CALTQ 500	005 324 000	Rohrpendelaufhängung 500mm	

Änderungen vorbehalten !

