

Not- und Hinweisleuchten

CF 8

CF 11-18



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Auschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF / EN = 15m/30m

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : FL 8W, TC-SEL11W, TC-L 18V
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 365 x B 160 x H 90 mm

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *T - Selbsttest

- *E - Autonomie 1h
- *L - Autonomie 3h
- *FL - mit eingebautem Blitz FL6 - 6/12/24V

Beispiel : CF 18 SE+T+FL6 = Notleuchte 18W, Berietschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest, mit Blitz 6 VDC

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonomie
CF 8 SE	003 301 600	8	x		NiCd	1h
CF 8 PE	003 301 610	8	x		NiCd	1h
CF 8 SL	003 311 600	8	x	x	NiCd	3h
CF 8 PL	003 311 610	8	x	x	NiCd	3h
CF 8 SE+T	003 301 601	8	x		NiCd	1h
CF 8 PE+T	003 301 611	8	x		NiCd	1h
CF 8 SL+T	003 311 601	8	x	x	NiCd	3h
CF 8 PL+T	003 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CF 8 N-KVG	003 002 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0.4			
CFV 8 N-EVG	003 002 612	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonom
CF 11 SE	003 301 700	11	x		NiCd	1h
CF 11 PE	003 301 701	11	x	x	NiCd	1h
CF 18 SE	003 301 800	18	x		NiCd	1h
CF 18 PE	003 301 810	18	x	x	NiCd	1h
CF 11 SE+T	003 301 701	11	x		NiCd	1h
CF 11 PE+T	003 301 711	11	x	x	NiCd	1h
CF 18 SE+T	003 301 801	18	x		NiCd	1h
CF 18 PE+T	003 301 811	18	x	x	NiCd	1h
CF 11 N-EVG	003 002 712	Netz 230V AC / Zentralbatterie				
CF 18 N-EVG	003 002 812	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie				

CF - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Pikto - "EM - Pfeil nach rechts"	
CFV-IN/L	031 801 680	Pikto - "EM - Pfeil nach links"	
CFV-IN/U	031 801 690	Pikto - "EM - Pfeil nach unten"	
CFV-IN/H	031 801 660	Pikto - "EM - Pfeil nach oben"	

Kompaktlampe TC-SEL 11W, Sockel 2G7

Kompaktlampe TC-L 18W, Sockel 2G11

CF - Zubehör

Typ	Artikel Nr.	Teil
ACF	927 901 500	Ausleger, lateral
TC	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm
VCF80	003 701 980	Abdeckhaube H=80mm
GCF	003 900 001	Schutzgitter

Änderungen vorbehalten !

