

Not- und Hinweisleuchten

CFV 8

CFV 11-18



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung aus PMMA, opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Auschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF / EN = 15m/30m

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : FL 8W, 11W, 18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 365 x B 160 x H 160 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz 230V / Zentralbatterie
 *T - Selbsttest

*E - Autonomie 1h
 *L - Autonomie 3h
 *FL - mit eingebautem Blitz FL6 - 6/12/24V

Beispiel : CFV 18 SE+T+FL6 = Notleuchte 18W, Bereitschaftsschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest, mit Blitz 6 VDC

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonomie
CFV 8 SE	031 301 600	8	x		NiCd	1h
CFV 8 PE	031 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFV 8 SL	031 311 600	8	x		NiCd	3h
CFV 8 PL	031 311 610	8	x		NiCd	3h
CFV 8 SE+T	031 301 601	8	x		NiCd	1h
CFV 8 PE+T	031 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFV 8 SL+T	031 311 601	8	x		NiCd	3h
CFV 8 PL+T	031 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFV 8 N	031 002 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0.4			
CFV 8 N-EVG	031 003 612	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonom
CFV 11 SE	031 301 700	11	x		NiCd	1h
CFV 11 PE	031 301 710	11	x	x	NiCd	1h
CFV 18 SE	031 301 800	18	x		NiCd	1h
CFV 18 PE	031 301 810	18	x	x	NiCd	1h
CFV 11 SE+T	031 301 701	11	x		NiCd	1h
CFV 11 PE+T	031 301 711	11	x	x	NiCd	1h
CFV 18 SE+T	031 301 801	18	x		NiCd	1h
CFV 18 PE+T	031 301 811	18	x	x	NiCd	1h
CFV 11 N-EVG	031 002 712	Netz 230V AC / Zentralbatterie				
CFV 18 N-EVG	031 002 812	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie				

CFV - Piktogramme VKF/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFV-IN/L	031 801 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFV-IN/U	031 801 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFV-IN/H	031 801 660	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

Kompaktlampe TC-SEL 11W, Sockel 2G7

Kompaktlampe TC-L 18W, Sockel 2G11

CFV - Zubehör

ACF	927 901 500	Ausleger lateral	
CFV-W	927 901 510	Ausleger parallel	
TC	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm	
VCFV150	003 900 001	Abdeckhaube	
VCFV150-A	003 900 002	Abdeckhaube für Selbsttest-Version	

Änderungen vorbehalten !

