

# Not- und Hinweisleuchten

## CLV

## IP 54 (IP 65)



Gehäuse aus Polykarbonat	Netzspannung	: 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
Gehäuse für alle Montagearten:	Ausführung	: mit Einzelbatterien
Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage		: Netzbetrieb / Zentralbatterie
Abdeckung aus polykarbonat, opal	Selbsttest	: mit LED Anzeige
Schutzart: IP54 (IP65 auf Anfrage)	Batterie	: NiCd
Schutzklasse: I	Leuchtmittel	: FL 8W, Sockel G5
Normen: EN 60 598-2-22	Autonomie	: 1 h
Aufschriften gemäss EN 1838	Raumtemperatur	: +5°C ... +30 °C
Erkennungsweite nach VKF/EN = 15m/30m	Abmessungen	: L 355 x H 255 x B 120 mm




### Typenbezeichnung:

- \*S - Bereitschaftsschaltung
- \*P - Dauerschaltung
- \*N - Netz 230V / Zentralbatterie
- \*T - Selbsttest
- \*E - Autonomie 1 h




**Beispiel:** CLV PE = Notleuchte IP54, FL 8W, Sockel G5, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Deckenmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CLV SE	016 000 001	355 x 255 x 120mm	8	x		NiCd	1h
CLV SE+T	016 000 002	355 x 255 x 120mm	8	x		NiCd	1h
CLV PE	016 000 003	355 x 255 x 120mm	8	x	x	NiCd	1h
CLV PE+T	016 000 004	355 x 255 x 120mm	8	x	x	NiCd	1h
CLV N 230	016 000 005	355 x 255 x 120mm	8	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

### CLV - Piktogramme VKF/EN = 15m/ 30m

ICLV/L	016 000 050	Piktogramm "EM - Pfeil nach rechts"	
ICLV/R	016 000 051	Piktogramm "EM - Pfeil nach links"	
ICLV/U	016 000 052	Piktogramm "EM - Pfeil nach unten"	

### CLV - Zubehör

CLV-T 500	016 000 032	Rohrpendelaufhängung 500mm	
CLV-L	016 000 031	Wandausleger, lateral	
CLV-W	016 000 030	Wandausleger, parallel	

Änderungen vorbehalten !

