

Not- und Hinweisleuchten

CQL



Kompakte und elegante Form
 Wand- und Decken-Montage
 Gehäuse aus Polycarbonat
 Abdeckung aus Polycarbonat, opal
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite CQL 9* - VKF/EN = 18m/36m
 Erkennungsweite CQL 11-18* - VKF/EN = 27m/54m

Typenbezeichnung:

- * S - Bereitschaftsschaltung
- * P - Dauerschaltung
- * N - Netz 230V / Zentralbatterie

CCL



Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Batterie : NiCd
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Lampen : TC-SEL 9W, 11W, TC-L 18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur: : +5°C ... +30°C
 Abmessungen CQL 9* : L 200 x H 200 x P 60 mm
 Abmessungen CQL 11* : L 300 x H 300 x P 90 mm
 Abmessungen CCL : ø 360 x P 90 mm

- * E - Autonomie 1h
- * L - Autonomie 3h
- * T - Selbsttest

Beispiel: CQL 2x11 PE+T = Notleuchte 2x11W, Sockel 2G7, Dauerschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	S	P	Batterie	Autonomie
CQL 9 SE	500 302 135	x		NiCd	1h
CQL 9 SE+T	500 302 136	x		NiCd	1h
CQL 2x9 N 230	500 302 137	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CQL 11 SE	500 302 138	x		NiCd	1h
CQL 11 SE+T	500 302 139	x		NiCd	1h
CQL 2x11 PE	500 302 150	x	x	NiCd	1h
CQL 2x11 PE+T	500 302 151	x	x	NiCd	1h
CQL 2x11 N 230	500 302 152	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CQL 18 SE	500 302 158	x		NiCd	1h
CQL 18 SE+T	500 302 159	x		NiCd	1h
CQL 2x18 PE	500 302 170	x	x	NiCd	1h
CQL 2x18 PE+T	500 302 162	x	x	NiCd	1h
CQL 2x18 N 230	500 302 163	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Typ	Artikel Nr.	S	P	Batterie	Autono.
CCL 11 SE	500 302 178	x		NiCd	1h
CCL 11 SE+T	500 302 179	x		NiCd	1h
CCL 2x11 PE	500 302 190	x	x	NiCd	1h
CCL 2x11 PE+T	500 302 191	x	x	NiCd	1h
CCL 2x11 N 230	500 302 192	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CCL 18 SE	500 302 198	x		NiCd	1h
CCL 18 SE+T	500 302 199	x		NiCd	1h
CCL 2x18 PE	500 302 210	x	x	NiCd	1h
CCL 2x18 PE+T	500 302 211	x	x	NiCd	1h
CCL 2x18 N 230	500 302 212	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Kompaktlampe TC-SEL 9W, 11W, Sockel 2G7

Kompaktlampe TC-L 18W, Sockel 2G11

CQL - Piktogramme

CQL/INS 200 R	500 302 270	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CQL/INS 200 L	500 302 280	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CQL/INS 200 U	500 302 290	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CQL/INS 300 R	500 302 370	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CQL/INS 300 L	500 302 380	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CQL/INS 300 U	500 302 390	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	

Änderungen vorbehalten !

