

# Notleuchten

## OS28 - OS35 - OS42



Klassisch elegante und zeitlose Leuchtenform  
 Wand- oder Decken- Aufbaumontage  
 Armatur aus Stahlblech, weiss pulverbeschichtet  
 Glasabdeckung TRIPLEX OPAL, mattierte Oberfläche  
 Schutzart: IP41  
 Schutzklasse: I  
 Normen: EN 60 598-2 Norm EN 60 598-2-22  
 Abmessungen: Ø 280 - Ø 350 - Ø 420 mm, H 120mm

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz  
 Ausführung : mit Einzelbatterie  
 : Netz / Zentralbatterie  
 Selbsttest : mit LED Anzeige  
 Batterie : NiCd  
 Leuchtmittel : Kompaktlampe TC-DEL 13W, 18W  
 Autonomie : 1h / 3h  
 Umgebungstemperatur : -20°C ... +30°C Netz  
 : +5°C ... +30°C Einzelbatterie

### Typenbezeichnung:

\*S - Bereitschaftsschaltung  
 \*P - Dauerschaltung  
 \*N - Zentralbatterie / Netz 230V AC/DC

\*E - Autonomie 1h  
 \*T - Selbsttest

**Beispiel :** OS28 13 PE + T = Notleuchte 1x13W, Sockel G24q-1, Dauerschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	S	P	Selbsttest	Lampe	Abmessungen	Batterie
OS28 13 SE	018 301 600	X			FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 SE+T	018 301 601	X		X	FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 PE	018 301 610	X	X		FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 PE+T	018 301 611	X	X	X	FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 N 230	018 301 603				FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	
OS28 18 SE	018 301 612	X			FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 SE+T	018 301 613	X		X	FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 PE	018 301 614	X	X		FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 PE+T	018 301 615	X	X	X	FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 N 230	018 301 617				FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	
OS28 E27	018 301 602				1x75W E27	Ø 280 x 120 mm	
OS35 2x13 PE	018 301 810	X	X		2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 2x13 PE+T	018 301 811	X	X	X	2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 2x13 N 230	018 301 814				2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	
OS35 18 SE	018 301 820	X			FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 SE+T	018 301 821	X		X	FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 PE	018 301 822	X	X		FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 PE+T	018 301 823	X	X	X	FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 N 230	018 301 824				FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	
OS35 2 x E27/75W	018 301 813				2x75W E27	Ø 350 x 120 mm	
OS42 2x13 PE	018 301 701	X	X		2xFSQ13W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x13 PE+T	018 301 702	X	X	X	2xSFQ 13W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x13 N 230	018 301 704				2xFSQ 13W	Ø 420 x 120 mm	
OS42 2x18 PE	018 301 711	X	X		2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x18 PE+T	018 301 712	X	X	X	2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x18 N 230	018 301 713				2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	
OS42 2 x E27/75W	018 301 702				2 x 75W E27	Ø 420 x 120 mm	

Kompaktlampe TC-DEL 13W Sockel GX24q1

Kompaktlampe TC-DEL 18W Sockel GX24q2

Glühlampe Sockel E27

Änderungen vorbehalten !

