

Notleuchten

RXLF 2



Nassarmatur FL 2xT8
 Gehäuse für alle Montage-Typen:
 Wand-, Decke-, Pendel
 Gehäuse aus Polykarbonat, grau
 Abdeckung aus Polykarbonat mit Prismenstruktur
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampen : FL 2x18,36,58W, G13
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30 °C
 Abmessungen : siehe Tabelle

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie

*T - Selbsttest
 *E - Autonomie 1h
 *L - Autonomie 3h

Beispiel: RXLF 2x40 PE+T = Notleuchte IP65, FL 2x36W, Sockel G13, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	W	S	P	Batterie	Autonomie
RXLF 2x20 PE	009 202 070	660x160x110mm	2x18	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x20 PE+T	009 202 071	660x160x110mm	2x18	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x20 N 230	009 202 072	660x160x110mm	2x18	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF 2x40 PE	009 202 080	1270x160x110mm	2x36	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x40 PE+T	009 202 081	1270x160x110mm	2x36	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x40 N 230	009 202 082	1270x160x110mm	2x36	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF 2x65 PE	009 202 090	1570x160x110mm	2x58	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x65 PE+T	009 202 091	1570x160x110mm	2x58	x	x	NiCd	1h
RXLF 2x65 N 230	009 202 092	1570x160x110mm	2x58	Netz 230V AC / Zentralbatterie			

Änderungen vorbehalten!

