

Notleuchten

RXLF 5



Nassarmatur FL T5
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decke-, Pendel- Montage
 Gehäuse aus Polykarbonat, grau
 Abdeckung aus Polykarbonat mit Prismenstruktur
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampen : FL 14W ... 80W, Sockel G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30 °C

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie

*T - Selbsttest
 *E - Autonomie 1h
 *L - Autonomie 3h

Beispiel: RXLF5 35 PE+T = Notleuchte IP65, FL 35W T5, Sockel G5, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	W	S	P	Batterie	Autonomie
RXLF5 28 PE	009 102 330	1270x100x100mm	28	x	x	NiCd	1h
RXLF5 28 PE+T	009 102 331	1270x100x100mm	28	x	x	NiCd	1h
RXLF5 28 N 230	009 102 332	1270x100x100mm	28	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF5 54 PE	009 102 339	1270x100x100mm	54	x	x	NiCd	1h
RXLF5 54 PE+T	009 102 340	1270x100x100mm	54	x	x	NiCd	1h
RXLF5 54 N 230	009 102 341	1270x100x100mm	54	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF5 35 PE	009 102 333	1570x100x100mm	35	x	x	NiCd	1h
RXLF5 35 PE+T	009 102 334	1570x100x100mm	35	x	x	NiCd	1h
RXLF5 35 N 230	009 102 335	1570x100x100mm	35	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF5 49 PE	009 102 336	1570x100x100mm	49	x	x	NiCd	1h
RXLF5 49 PE+T	009 102 337	1570x100x100mm	49	x	x	NiCd	1h
RXLF5 49 N 230	009 102 338	1570x100x100mm	49	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
RXLF5 80 PE	009 102 342	1570x100x100mm	80	x	x	NiCd	1h
RXLF5 80 PE+T	009 102 343	1570x100x100mm	80	x	x	NiCd	1h
RXLF5 80 N 230	009 102 344	1570x100x100mm	80	Netz 230V AC / Zentralbatterie			

Änderungen vorbehalten!

