

# LED - Not- und Hinweisleuchten

## CALC LED



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert  
 Sehr einfache Montage und Unterhalt  
 Gehäuse für alle Montagearten:  
 Wand, Decke, Pendel, Wandausleger, Kette, Seil  
 Farbe: silbereloxiert, RAL-Farben auf Anfrage  
 Schutzart: IP40  
 Schutzklasse: I  
 Normen: EN 60 598-2-22  
 Aufschriften gemäss EN 1838  
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 30m/60m

Netzspannung : 230V +/-10%, 50/60Hz  
 Ausführung : mit Einzelbatterie  
 : Netz / Zentralbatterie  
 Selbsttest : mit LED Anzeige  
 Batterie : NiCd  
 Leuchtmittel : Power LED  
 Autonomie : 3h  
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C  
 Abmessungen : L 322 x H 322 x T 94 mm  
 : L 322 x H 372 x T 94 mm

### Typenbezeichnung:

\*S - Bereitschaftsschaltung mit \*P-Version möglich  
 \*P - Dauerschaltung  
 \*N - Netz / Zentralbatterie  
 \*L - Autonomie 3h  
 \*T - Selbsttestet

### Montageart:





\*W - Wandmontage - 1 Piktogramm, einseitig  
 \*D - Deckenmontage - 2 Piktogramme, beidseitig

**Beispiel:** CALC LED PL-W = Notleuchte mit Power LED, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALC LED PL- W	005 230 140	322 x 322 x 94mm	7	x	x	NiCd	3h
CALC LED PL+T - W	005 230 141	322 x 322 x 94mm	7	x	x	NiCd	3h
CALC LED N 230 - W	005 230 142	322 x 322 x 94mm	6	Netz - und Zentralbatterie 230V AC/DC			
CALC LED PL - D	005 230 143	322 x 372 x 94mm	7	x	x	NiCd	3h
CALC LED PL+T - D	005 230 144	322 x 372 x 94mm	7	x	x	NiCd	3h
CALC LED N 230 - D	005 230 145	322 x 372 x 94mm	6	Netz - und Zentralbatterie 230V AC/DC			

### CALC LED - Piktogramme

VKF/EN = 30m/60m

ICALC/L	005 324 025	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ICALC/R	005 324 026	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ICALC/U	005 324 027	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ICALC/O	005 324 028	Opalscheibe	

### CALC LED - Zubehör

CALS	005 324 001	Ausleger, lateral	
CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken, 1 paar	
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm, 1 paar	
CALTQ 500	005 324 000	Rohrpendelaufhängung 500mm	

ED - Lebensdauer > 50'000 h  
 Änderungen vorbehalten!

