

LED - Not- und Hinweisleuchten

CALQ LED



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand, Decke, Pendel, Wandausleger, Kette, Seil
 Farbe: silbereloxiert, RAL-Farben auf Anfrage
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 30m/60m

Netzspannung : 230V +/-10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 325 x H 325 x T 95 mm
 : L 325 x H 375 x T 95 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung mit *P-Version möglich
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie
 *L - Autonomie 3h
 *T - Selbsttestet

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm, einseitig
 *D - Deckenmontage - 2 Piktogramme, beidseitig

Beispiel: CALQ LED PL-W = Notleuchte mit Power LED, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALQ LED PL- W	005 130 150	325 x 325 x 95mm	7	x	x	NiCd	3h
CALQ LED PL+T - W	005 130 151	325 x 325 x 95mm	7	x	x	NiCd	3h
CALQ LED N 230 - W	005 130 152	325 x 325 x 95mm	6	Netz - und Zentralbatterie 230V AC/DC			
CALQ LED PL - D	005 130 153	325 x 325 x 95mm	7	x	x	NiCd	3h
CALQ LED PL+T - D	005 130 154	325 x 325 x 95mm	7	x	x	NiCd	3h
CALQ LED N 230 - D	005 130 155	325 x 325 x 95mm	6	Netz - und Zentralbatterie 230V AC/DC			

CALQ LED - Piktogramme

VKF/EN = 30m/60m

ICALC/L	005 324 025	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ICALC/R	005 324 026	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ICALC/U	005 324 027	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ICALC/O	005 324 028	Opalscheibe	

CALQ LED - Zubehör

CALS	005 324 001	Ausleger, lateral	
CAL-SUSP	005 324 004	Befestigungshaken, 1 paar	
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm, 1 paar	
CALTQ 500	005 324 000	Rohrpendelaufhängung 500mm	

LED - Lebensdauer > 50'000 h
 Änderungen vorbehalten!

