

LED - Not- und Hinweisleuchten

CALR LED



Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse für alle Montagearten:
 Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Farbe silbereloxiert , RAL Farben auf Anfrage
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/EN = 15m/30m

Netzspannung : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterien
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Raumtemperatur : +5°C ... +30 °C
 Abmessungen : L 325 x B 175 x H 95 mm
 : L 325 x B 225 x H 95 mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz 230V / Zentralbatterie
 *E - Autonomie 3h
 *T - Selbsttest

Montageart:

*W - Wandmontage - 1 Piktogramm
 *D - Deckenmontage - 2 Piktogramme

Beispiel: CALR LED PL-W = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALR LED PL+T - W	005 130 131	325 x 175 x 95mm	7	x	x	NiMH	3h
CALR LED N 230 - W	005 130 132	325 x 175 x 95mm	6	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CALR LED N 24 - W	005 130 136	325 x 175 x 95mm	6	Netz 24V / Zentralbatterie			
CALR LED PL+T - D	005 130 134	325 x 175 x 95mm	11	x	x	NiMH	3h
CALR LED N 230 - D	005 130 135	325 x 175 x 95mm	10	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CALR LED N 24 - D	005 130 138	325 x 175 x 95mm	10	Netz 24V / Zentralbatterie			

CALR LED - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

ICALR/U	005 130 037	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ICALR/L	005 130 038	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ICALR/R	005 130 039	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ICALR/O	005 130 040	Opalscheibe	

CALR LED - Zubehör

CALRA	005 130 133	Ausleger, lateral	
CALR-SUSP	005 130 134	Befestigungshaken, 1 paar	
CALRP 500	005 130 135	Rohrpendelaufhängung 500mm	
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm	

LED - Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

