

LED - Not- und Hinweisleuchten

CF LED



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung - opal (PMMA)
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite nach VKF/ EN = 15m/30m

Netzspannung : 230V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... + 30°C
 Abmessungen : L 365 x B 160 x H 90mm

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung mit *P-Version möglich
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie
- *L - Autonomie 3h
- *T - Selbsttest

Beispiel : CF LED PL+T = Notleuchte mit Power LED, Dauerschaltung , Autonomie 3h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CF LED PL	003 301 650	365 x 160 x 90mm	6	x	x	NiCd	3h
CF LED PL+T	003 301 651	365 x 160 x 90mm	6	x	x	NiCd	3h
CF LED N 230	003 301 652	365 x 160 x 90mm	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CF LED N 24VDC	003 301 653	365 x 160 x 90mm	3	Zentralbatterie 24V DC			
CF LED N 48VDC	003 301 654	365 x 160 x 90mm	3	Zentralbatterie 48V DC			

CF LED - Pictogramme

VKF/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFV-IN/L	031 801 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFV-IN/U	031 801 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFV-IN/H	031 801 660	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

CF LED - Zubehör

ACF	927 901 500	Ausleger, lateral	
TC	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm	
VCF80	003 701 980	Abdeckhaube H = 80mm	
GCF	003 900 001	Schutzgitter	

LED-Lebensdauer > 50'000Std

Änderungen vorbehalten!

