

LED Not- und Hinweisleuchten



- Kompakte und elegante Form
- Sehr einfache Montage und Unterhalt
- Leuchtenbodenplatte aus Metall, weiss
- Abdeckung aus PMMA, opal
- Schutzart IP40, IP54 auf Anfrage
- Schutzklasse I
- Gemäss EN 60 598-2-22
- Aufschriften gemäss EN 1838
- Erkennungsweite VKF/EN - siehe "Piktogramme"
- Autonomie 3h
- NiCd Batterie
- Power-LED Leuchtmittel
- Selbsttest mit LED Anzeige
- Umgebungstemperatur +5°C ... +30°C
- Netzspannung 230 V +/- 10%, 50/60Hz
- Ausführungen
 - eingebaute Einzelbatterie
 - Netz / Zentralbatterie

Typenbezeichnung:

- * **P** - Bereitschaftsschaltung
- * **N** - Netz 230V / Zentralbatterie
- * **L** - Autonomie 3h
- * **T** - Selbsttest

Beispiel: CFQ 320/100 LED PL+T = LED Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, mit Selbsttest

CFQ LED

Typ	Artikel Nr.	Abmessung.	Batterie
CFQ 320/100 LED PL	007 320 101	320x320x120	NiCd
CFQ 320/100 LED PL+T	007 320 102	320x320x120	NiCd
CFQ 320/100 LED N 230	007 320 103	320x320x120	230V AC/DC
CFQ 320/160 LED PL	007 320 161	320x320x180	NiCd
CFQ 320/160 LED PL+T	007 320 162	320x320x180	NiCd
CFQ 320/160 LED N 230	007 320 163	320x320x180	230V AC/DC
CFQ 350/100 LED PL	007 350 101	350x350x120	NiCd
CFQ 350/100 LED PL+T	007 350 102	350x350x120	NiCd
CFQ 350/100 LED N 230	007 350 103	350x350x120	230V AC/DC
CFQ 400/100 LED PL	007 400 101	400x420x120	NiCd
CFQ 400/100 LED PL+T	007 400 102	400x400x120	NiCd
CFQ 400/100 LED N 230	007 400 103	400x400x120	230V AC/DC
CFQ 450/100 LED PL	007 450 101	450x450x120	NiCd
CFQ 450/100 LED PL+T	007 450 102	450x450x120	NiCd
CFQ 450/100 LED N 230	007 450 103	450x450x120	230V AC/DC

CFQ LED - Accessoires

Typ	Artikel Nr.	Teil
V-CFQ 320/100	007 700 321	Abdeckhaube 320x320x100
V-CFQ 320/160	007 700 323	Abdeckhaube 320x320x160
V-CFQ 350/100	007 700 351	Abdeckhaube 350x350x100
V-CFQ 400/100	007 700 401	Abdeckhaube 400x400x100
V-CFQ 450/100	007 700 451	Abdeckhaube 450x450x100
CFATT	927 170 170	Testmodul manuell mit LED
GCFQ 300/1	007 270 007	Schutzgitter 400x400x140mm
GCFQ 500/1	007 270 008	Schutzgitter 500x500x150mm

CFQ LED - Piktogramme

VKF/ EN

Typ	Artikel Nr.	Abmessung	VKF/ EN
CFY/INS 300	007 300 L,R,U	310x310mm	31m / 62m
CFY/INS 320/150	007 320 L,R,U	310x150mm	15m / 30m
CFY/INS 350	007 350 L,R,U	340x340mm	34m / 68m
CFY/INS 400	007 400 L,R,U	370x370mm	37m / 74m
CFY/INS 450	007 450 L,R,U	430x430mm	43m / 86m

LED - Lebensdauer > 50'000 h