

LED - Not- und Hinweisleuchten

CFV LED



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Abdeckung aus PMMA, opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF/ EN = 15m/30m

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Leuchtmittel : Power LED
 Autonomie : 3 h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 365 x B 160 x H 160mr

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *L - Autonomie 3h
- *T - Selbsttesttest

Beispiel : CFV LED PL+T = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CFV LED PL	031 301 650	365 x 160 x 165mm	6	x	x	NiCd	3h
CFV LED PL+T	031 301 651	365 x 160 x 165mm	6	x	x	NiCd	3h
CFV LED N 230	031 301 652	365 x 160 x 165mm	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CFV LED N 24VDC	031 301 653	365 x 160 x 165mm	3	Zentralbatterie 24V DC			
CFV LED N 48VDC	031 301 654	365 x 160 x 165mm	3	Zentralbatterie 48V DC			

CFV LED - Piktogramme

VKF/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFV-IN/L	031 801 680	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFV-IN/U	031 801 690	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
CFV-IN/H	031 801 660	Pikto "EM - Pfeil nach oben"	

CFV LED - Zubehör

ACF	927 901 500	Ausleger, lateral	
CFV-W	927 901 510	Ausleger, parallél	
TC	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm	
VCFV150	031 900 001	Abdeckhaube H = 150 mm	
BCFV	031 900 003	Gehäuse	

LED - Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

