

LED - Not- und Hinweisleuchten

CF/SFQ LED

IP65



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Gehäuse aus Polykarbonat
 Abdeckung aus Polykarbonat mit Prismenstruktur
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite EN = 24m

Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lichtquelle : Power LED
 Autonomie : 3h
 Raumtemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen : L 370 x B 150 x H 105 mm

Typenbezeichnung:

- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *N - Netz 230V / Zentralbatterie
- *T - Selbsttest
- *L - Autonomie 3h

Beispiel: CF/SFQ LED PL+T = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Watt	Batterie	Autonomie
CF/SFQ LED/3 PL	000 211 520	5,5	NiCd	3h
CF/SFQ LED/3 PL+T	000 211 521	5,5	NiCd	3h
CF/SFQ LED/3 N 230	000 211 522	5	Netz 230V / Zentralbatterie	
CF/SFQ LED/4 PL	000 211 525	6	NiCd	3h
CF/SFQ LED/4 PL+T	000 211 526	6	NiCd	3h
CF/SFQ LED/4 N 230	000 211 527	5	Netz 230V / Zentralbatterie	
CF/SFQ LED N 24VDC	000 211 530	3	Zentralbatterie 24V DC	
CF/SFQ LED N 48VDC	000 211 531	3	Zentralbatterie 48V DC	

CF/SFQ LED - Piktogramme

EN = 25m

ISFQ/R	003 801 570	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
ISFQ/L	003 801 580	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
ISFQ/U	003 801 590	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
ISFQ/H	003 801 600	Opalscheibe	

CF/SFQ LED - Zubehör

SQ	927 901 500	Ausleger, lateral	
TQ	003 901 005	Rohrpendelaufhängung 500mm	
GO	927 901 520	Schutzgitter	

Änderungen vorbehalten!

LED-Lebensdauer > 50'000Std

