

LED - Notleuchten

CME LED

IP54



Notleuchte	: für Aussenbereich
Gehäuse	: Chromstahl, RAL 9006
Montageart	: Wandmontage
Netzspannung	: 230V +/- 10%, 50/60Hz
Ausführung	: mit Einzelbatterie
	: Netz / Zentralbatterie
Selbsttest	: mi LED Anzeige
Batterie	: NiCd+Heizungsmodul
Leuchtmittel	: Power LED, 6x1W
Autonomie	: 1h
Raumtemperatur	: -20°C ... + 35°C
Schutzart	: IP 54
Schutzklasse	: I
Normen	: EN 60 598-2-22
Abmessungen	: L 200 x l 210 x H 200 mm
Zubehör	: Bewegungsmelder

Typenbezeichnung:

- * **P** - Dauerschaltung
- * **N** - Netz 230V/ Zentralbatterie
- * **T** - Selbsttest

- * **E** - Autonomie 1 h
- * **MS** - mit Bewegungsmelder

Beispiel: CME LED PE+T = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 1h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Autonomie	Détecteur / module du chauffage
CME LED PE+T	000 003 521	1h	Dämmerungschalter + Heizungsmodul
CME LED N 230VAC/DC	000 003 522	Netz / Zentralbatterie	Dämmerungschalter
CME LED PE+T/MS	000 003 523	1h	Dämmerungschalter + Heizungsmodul
CME LED N 230/MS	000 003 524	Netz / Zentralbatterie	Bewegungsmelde -Motion Sensor

LED - Lebensdauer > 50'000Std

Änderungen vorbehalten !

