

# LED - Notleuchten

## LIN1 LED



## LIN2 LED



Nassarmatur IP65  
 Sehr einfache Montage und Unterhalt  
 Gehäuse aus Polycarbonat, grau  
 Abdeckung aus Polycarbonat mit Prismenstruktur  
 Schutzart: IP65  
 Schutzklasse: I  
 Normen: EN 60 598-2-22  
 Aufschriften gemäss EN 1838

Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz  
 Ausführung : mit Einzelbatterie  
 : Netz / Zentralbatterie  
 Selbsttest : mit LED Anzeige  
 Batterie : NiCd  
 Leuchtmittel : Power LED  
 Autonomie : 3h  
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C  
 Abmessungen LIN 111 : L 300 x B 100 x H 100 mm  
 Abmessungen LIN 211 : L 300 x B 160 x H 100 mm

### Typenbezeichnung:

- \*S - Bereitschaftsschaltung
- \*P - Dauerschaltung
- \*N - Netz 230V / Zentralbatterie
- \*T - Selbsttest
- \*L - Autonomie 3h

**Beispiel :** LIN1 LED PL+T = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonomie	Typ	Artikel Nr.	W	S	P	Batterie	Autonom
LIN1 LED PL	009 301 500	6	x	x	NiCd	3h	LIN2 LED PL	009 301 510	6	x	x	NiCd	3h
LIN1 LED PL+T	009 301 501	6	x	x	NiCd	3h	LIN2 LED PL+T	009 301 511	6	x	x	NiCd	3h
LIN1 LED N 230	009 301 502	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie				LIN2 LED N 230	009 301 512	5	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
LIN1 LED N 24V	009 301 503	3	Zentralbatterie 24V DC				LIN2 LED N 24V	009 301 513	3	Zentralbatterie 24V DC			
LIN1 LED N 48V	009 301 612	3	Zentralbatterie 48V DC				LIN2 LED N 48V	009 301 514	3	Zentralbatterie 48V DC			

LED-Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

