

LED - Luminaires de secours

OS28 LED - OS35 LED - OS42 LED



Forme classique moderne, élégante	Tension de secteur	: 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
Montage et maintenance très simple	Exécution	: batterie autonome
Base en metal, blanc		: pour secteur / batterie central
Verrine en verre TRIPLEX OPAL, satiné	Autotest	: avec indication LED
Indice de protection IP41	Batterie	: NiCd sans maintenance
Classe de protection électrique I	Source de lumineuse	: Power LED
Norme EN 60 598-2-22	Autonomie	: 1h
Dimensions: Ø 280 - Ø 350 - Ø 420 mm, H 120mm	T�mperature ambiante	: -20°C...+30°C secteur/batterie centra
		: +5°C...+30°C batterie autonome

L gende:

- *P - Mode permanent et secours
- *N - Secteur / batterie central
- *E - Autonomie 1h
- *T - Autotest
- *HFBS - Luminaire   detection int gr  (decteur de mouvement, l'interrupteur cr pusculaire, minuterie)

Exemple : OS35 LED8/830 PE = Luminaire LED, 8xPower LED, LED-couleur 3000K, mode permanent, autonomie 1h

Type	N� d'article	P + S	Autotest	LED-Puissance	Power LED	Dimensions	Batterie
OS28 LED6/830 PE	018 301 627	X		12,6W	1100lm/4000K	� 280 x 120 mm	NiCd
OS28 LED6/830 N 230	018 301 628			12,6W	1100lm/4000K	� 280 x 120 mm	
OS28 LED6/840 PE	018 301 629	X		12,6W	1100lm/4000K	� 280 x 120 mm	NiCd
OS28 LED6/840 N 230	018 301 630			12,6W	1100lm/4000K	� 280 x 120 mm	
OS35 LED8/830 PE	018 301 727	X		16,8W	1600lm/3000K	� 350 x 120 mm	NiCd
OS35 LED8/830 N 230	018 301 728			16,8W	1600lm/3000K	� 350 x 120 mm	
OS35 LED8/830 HFBS	018 301 736			17W	1600lm/3000K	� 350 x 120 mm	
OS35 LED12/830 HFBS	018 301 738			26W	2400lm/3000K	� 350 x 120 mm	
OS35 LED8/840 PE	018 301 729	X		16,8W	1600lm/4000K	� 350 x 120 mm	NiCd
OS35 LED8/840 N 230	018 301 730			16,8W	1600lm/4000K	� 350 x 120 mm	
OS35 LED8/840 HFBS	018 301 737			17W	1600lm/4000K	� 350 x 120 mm	
OS35 LED12/840 HFBS	018 301 739			26W	2400lm/4000K	� 350 x 120 mm	
OS42 LED10/830 PE	018 301 750	X		26W	2000lm/3000K	� 420 x 120 mm	NiCd
OS42 LED10/830 N 230	018 301 751			26W	2000lm/3000K	� 420 x 120 mm	
OS42 LED10/840 PE	018 301 755	X		26W	2000lm/4000K	� 420 x 120 mm	NiCd
OS42 LED10/840 N 230	018 301 756			26W	2000lm/4000K	� 420 x 120 mm	

LED - dur e de vie > 50'000 h
 Sous r serve de modifications !

