

Luminaire de secours

OS28 - OS35 - OS42



Forme classique moderne, élégante
 Montage et maintenance très simple
 Base en metal, blanc
 Verrine en verre TRIPLEX OPAL, satiné
 Indice de protection IP41
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Dimensions: Ø 280 - Ø 350 - Ø 420 mm, H 120mm

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour secteur / batterie central
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : Lampe compacte TC-DEL 13W, 18W
 Autonomie : 1h
 Température ambiante : -20°C...+30°C secteur/batterie centra
 : +5°C...+30°C batterie autonome

Légende:

*P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central
 *N - Secteur / Batterie central 230V

*E - Autonomie 1h
 *T - Autotest

Exemple : OS35 LED8/830 PE = Luminaire LED, 8xPower LED, LED-couleur 3000K, mode permanent, autonomie 1h

Type	N° d'article	S	P	Autotest	Lampe	Dimensions	Batterie
OS28 13 SE	018 301 600	X			FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 SE+T	018 301 601	X		X	FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 PE	018 301 610	X	X		FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 PE+T	018 301 611	X	X	X	FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 13 N 230	018 301 603				FSQ 13W	Ø 280 x 120 mm	
OS28 18 SE	018 301 612	X			FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 SE+T	018 301 613	X		X	FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 PE	018 301 614	X	X		FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 PE+T	018 301 615	X	X	X	FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	NiCd
OS28 18 N 230	018 301 617				FSQ 18W	Ø 280 x 120 mm	
OS28 E27	018 301 602				1x75W E27	Ø 280 x 120 mm	
OS35 2x13 PE	018 301 810	X	X		2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 2x13 PE+T	018 301 811	X	X	X	2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 2x13 N 230	018 301 814				2xFSQ 13W	Ø 350 x 120 mm	
OS35 18 SE	018 301 820	X			FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 SE+T	018 301 821	X		X	FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 PE	018 301 822	X	X		FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 PE+T	018 301 823	X	X	X	FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	NiCd
OS35 18 N 230	018 301 824				FSQ 18W	Ø 350 x 120 mm	
OS35 2 x E27/75W	018 301 813				2x75W E27	Ø 350 x 120 mm	
OS42 2x13 PE	018 301 701	X	X		2xFSQ13W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x13 PE+T	018 301 702	X	X	X	2xSFQ 13W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x13 N 230	018 301 704				2xFSQ 13W	Ø 420 x 120 mm	
OS42 2x18 PE	018 301 711	X	X		2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x18 PE+T	018 301 712	X	X	X	2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	NiCd
OS42 2x18 N 230	018 301 713				2xFSQ 18W	Ø 420 x 120 mm	
OS42 2 x E27/75W	018 301 702				2 x 75W E27	Ø 420 x 120 mm	

Lampe compact TC-DEL 13W, Socket GX24q1

Lampe compact TC-DEL 18W, Socket GX24q2

Lampe à incandescence, gulo E27

Sous réserve de modifications !

