

Luminaire de secours et de signalisation

CAL 2x18



Boîtier en profile aluminium anodisé argent
 Utilisable pour éclairage de voies
 Boîtier avec accessoires pour diverses applications:
 montage en potence, au plafond, suspendu par tige
 Couleur argent anodisé, RAL sur demande
 Degré de protection IP 40
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogrammes selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 28m/56m

Tension de secteur : 230V +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central /secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : FL 18W, culot G13
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions : L 640 x H 300 x P 94mm
 : L 640 x H 350 x P 94 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie centralisée
 *E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h
 *T - Autotest

Types de montage:

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)
 *D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CAL 2x18 PE/1M = Luminaire FL2x18W, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CAL 2x18 SE/1M	005 230 020	640 x 300 x 94mm	2x18	x		NiCd	1h
CAL 2x18 SE+T/1M	005 230 053	640 x 300 x 94mm	2x18	x		NiCd	1h
CAL 2x18 PE/1M	005 230 120	640 x 300 x 94mm	2x18	x	x	NiCd	1h
CAL 2x18 PE+T/1M	005 230 054	640 x 300 x 94mm	2x18	x	x	NiCd	1h
CAL 2x18 N-EVG/1M	005 230 220	640 x 300 x 94mm	2x18	Secteur 230V AC / batterie central			
CAL 2x18 SE/1D	005 230 027	640 x 300 x 94mm	2x18	x		NiCd	1h
CAL 2x18 SE+T/1D	005 230 055	640 x 300 x 94mm	2x18	x		NiCd	1h
CAL 2x18 PE/1D	005 230 028	640 x 300 x 94mm	2x18	x	x	NiCd	1h
CAL 2x18 PE+T/1D	005 230 056	640 x 300 x 94mm	2x18	x	x	NiCd	1h
CAL 2x18 N-EVG/1D	005 230 029	640 x 300 x 94mm	2x18	Secteur 230V AC / batterie central			

CAL 2x18 - Pictogrammes

AEA/EN = 28m/56m

ICAL/L/1	005 324 030	Picto "EM - flèche à gauche"	
ICAL/R/1	005 324 031	Picto "EM - flèche à droite"	
ICAL/U/1	005 324 032	Picto "EM - flèche en bas"	
ICAL/O/1	005 324 033	Plaque opal	

CAL 2x18 - Accessoires

CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm

Sous réserve de modifications !

