

Luminaire de secours et de signalisation

CAL 8



Boîtier en profile aluminium anodisé argent
Utilisable pour éclairage de voies
Montage et maintenance simple
mural, sous plafond, en suspension, en potence
Couleur argent anodisé, RAL sur demande
Indice de protection IP 40
Classe de protection électrique I
Norme EN 60 598-2-22
Pictogrammes selon EN 1838
Distance de reconnaissance AEA/EN = 15m/30m

Tension de secteur : 230V +/- 10%, 50/60Hz
Exécution : batterie autonome
: pour batterie central /secteur
Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance
Lampe : FL 8W, culot G5
Autonomie : 1h / 3h
Température ambiante : +5°C ... +35°C
Dimensions : L 322 x l 172 x H 94 mm
: L 322 x l 220 x H 94 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
*P - Mode permanent et secours
*N - Secteur / batterie central
*E - Autonomie 1 h *L - Autonomie 3h
*T - Autotest

Types de montage:

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)
*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CAL 8 PE = Luminaire FL8W, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CAL 8 SE - W	005 230 100	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 SE+T - W	005 230 101	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 PE - W	005 230 104	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 PE+T - W	005 230 105	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 N 230 - W	005 230 108	322 x 172 x 94mm	8	Secteur 230V AC/DC / batterie central			
CAL 8 SE - D	005 230 102	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 SE+T - D	005 230 103	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CAL 8 PE - D	005 230 106	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 PE+T - D	005 230 107	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CAL 8 N 230 - D	005 230 109	322 x 220 x 94mm	8	Secteur 230V AC/DC / batterie central			

CAL 8 - Pictogrammes

AEA/EN = 15m/30m

ICAL/L	005 324 020	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ICAL/R	005 324 021	Picto - "EM - flèche à droite"	
ICAL/U	005 324 022	Picto - "EM - flèche en bas"	
ICAL/O	005 324 023	Plaque opal	

CAL 8 - Accessoires

CALS	005 324 001	Console, latérale	
CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire	
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire	
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm	



Sous réserve de modifications !



Luminaires de secours et de signalisation

CAL 8

Montage mural: M



Montage sous plafond: D



Console mural, latéral: D + CALS



Suspension de tube pendentif: D + CALTQ 500



Pictogrammes + plaque opale

ICAL/R



ICAL/L



ICAL/U



ICAL/O



Sous réserve de modifications !