Luminaires de secours et de signalisation

CALC 11



Boîtier en profile aluminium anodisé argent

Utilisable pour éclairage de voies

Installation/maintenance économique et aisées: mural, sous plafond, en suspension, en potence

Couleur argent anodisé, RAL sur demande

Degré de protection IP40

Classe de protection électrique I

Normes: EN 60 598-2-22 Pictogrammes selon EN 1838

Distance de reconnaissance AEAI/EN = 30m/60m

Exécution : batterie autonome : pour batterie central /secteur

: 230V +/- 10%, 50/60Hz

Autotest : avec indication LED

Batterie : NiCd sans maintenance
Lampe : TC-SEL 11W, culot 2G7

Autonomie : 1h / 3h

Température ambiante : +5°C ... +30°C

Dimensions : L 322 x I 322x H 94 mm : L 322 x I 372 x H 94 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement

*P - Mode permanent et secours

*N - Secteur / batterie centralisée

*E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h

*T - Autotest

Types de montage:

Tension de secteur

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)

*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CALC 11 PE = FL 11W, culot 2G7, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Туре	N° d'article	Dimensions	Watt	S	Р	Batterie	Autonomie
CALC 11 SE- W	005 230 061	322 x 322 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALC 11 SE+T - W	005 230 062	322 x 322 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALC 11 PE- W	005 230 063	322 x 322 x 94mm	11	Х	х	NiCd	1h
CALC 11 PE+T - W	005 230 064	322 x 322 x 94mm	11	Х	х	NiCd	1h
CALC 11 N 230 - W	005 230 065	322 x 322 x 94mm	11	Secteur 230V AC / batterie central			
CALC 11 SE - D	005 230 066	322 x 372 x 94mm	11	Х		NiCd	1h
CALC 11 SE+T - D	005 230 067	322 x 372 x 94mm	11	Х		NiCd	1h
CALC 11 PE - D	005 230 068	322 x 372 x 94mm	11	Х	х	NiCd	1h
CALC 11 PE+T - D	005 230 069	322 x 372 x 94mm	11	Х	Х	NiCd	1h
CALC 11 N 230 - D	005 230 070	322 x 372 x 94mm	11	Se	ecteur 23	0V AC / batte	erie central

CALC 11 - Pictogrammes

AEAI/EN = 30m/60m

O/ILO II I Iotogram		/(E/(I/E/(= 00111/00111		
ICALC/L	005 324 025	Picto "EM - flèche à gauche"	← ∑	
ICALC/R	005 324 026	Picto "EM - flèche à droite"		
ICALC/U	005 324 027	Picto "EM - flèche en bas"		
ICALC/O	005 324 028	Plaque opal		

CALC 11 - Accessoires

CALS 005 324 0		Console, latérale		
CAL-SUSP 005 324 004		Crochets de fixation, paire		
CALRP/C1000 005 130 031		Suspension à câble 1000mm, paire		
CALTQ 500 005 324 000		Suspension de tube pendentif 500mm		

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Sous réserve de modifications !

