## Luminaires de secours et de signalisation

# CALC 8



Boîtier en profile aluminium, anodisé argent

Utilisable pour éclairage de voies Montage et maintenance simple:

mural, sous plafond, en suspension, en potence

Couleur argent anodisé, RAL sur demande

Indice de protection IP 40

Classe de protection électrique I

Norme EN 60 598-2-22

Pictogrammes selon EN 1838

Distance de reconnaissance AEAI/EN = 30m/60m

Tension de secteur : 230V +/- 10%, 50/60Hz Exécution : batterie autonome

: pour batterie central /secteur

Autotest : avec indication LED
Batterie : NiCd sans maintenance

Lampe : FL 8W, culot G5

Autonomie : 1h / 3h

Température ambiante : +5°C ... +30°C

Dimensions : L 322 x I 322x H 94 mm : L 322 x I 372 x H 94 mm

### Légende:

\*S - Mode de secours uniquement

\*P - Mode permanent et secours

\*N - Secteur / batterie centralisée

\*E - Autonomie 1h \*L - Autonomie 3h

\*T - Autotest

### Types de montage:

\*W - mural (un côté - 1 pictogramme)

\*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CALC 2x8 PE-W = Luminaire FL 2x8W, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Туре	N° d'article	Dimensions	Watt	S	Р	Batterie	Autonomie
CALC 2x8 SE- W	005 230 100	322 x 322 x 94mm	2x8	х		NiCd	1h
CALC 2x8 SE+T - W	005 230 101	322 x 322 x 94mm	2x8	х		NiCd	1h
CALC 2x8 PE- W	005 230 104	322 x 322 x 94mm	2x8	х	х	NiCd	1h
CALC 2x8 PE+T - W	005 230 105	322 x 322 x 94mm	2x8	Х	х	NiCd	1h
CALC 2x8 N 230 - W	005 230 108	322 x 322 x 94mm	2x8	Secteur 230V AC / batterie central			
CALC 2x8 SE - D	005 230 102	322 x 372 x 94mm	2x8	Х		NiCd	1h
CALC 2x8 SE+T - D	005 230 103	322 x 372 x 94mm	2x8	Х		NiCd	1h
CALC 2x8 PE - D	005 230 106	322 x 372 x 94mm	2x8	Х	х	NiCd	1h
CALC 2x8 PE+T - D	005 230 107	322 x 372 x 94mm	2x8	х	х	NiCd	1h
CALC 2x8 N 230 - D	005 230 109	322 x 372 x 94mm	2x8	Se	ecteur 23	0V AC / batte	erie central

#### **CALC 8 - Pictogrammes**

### AEAI/EN = 30m/60m

ICALC/U	005 324 025	Picto - "EM - flèche à gauche"	$\leftarrow \Sigma$		
ICALC/L	005 324 026	Picto - "EM - flèche à droite"			
ICALC/R	005 324 027	Picto - "EM - flèche en bas"			
ICALC/O	005 324 028	Plaque opal			

### **CALC 8 - Accessoires**

CALS	005 324 001	Console, latérale		
<b>CAL-SUSP</b> 005 324 004		Crochets de fixation, paire		
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire		
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm		

Sous réserve de modifications !

