Luminaires de secours et de signalisation

CALQ 11



Installation/maintenance économique et aisées:

mural, sous plafond, en suspension, en potence

Distance de reconnaissance AEAI/EN = 30m/60m

Couleur argent anodisé, RAL sur demande

Boîtier en profile aluminium anodisé argent Tension de secteur : 230V +/- 10%, 50/60Hz Utilisable pour éclairage de voies Exécution : batterie autonome

: pour batterie central /secteur

Autotest : avec indication LED : NiCd sans maintenance Batterie Lampe : TC-SEL 11W, culot 2G7

Autonomie : 1h / 3h

Température ambiante : +5°C ... +30°C

Dimensions : L 322 x I 322x H 94 mm : L 322 x I 372 x H 94 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement

*P - Mode permanent et secours

Degré de protection IP40

Normes: EN 60 598-2-22

Classe de protection électrique I

Pictogrammes selon EN 1838

*N - Secteur / batterie centralisée

*E - Autonomie 1 h *L - Autonomie 3h

*T - Autotest

Types de montage:

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)

*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CALQ 11 PE = FL 11W (2G7), mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Туре	N° d'article	Dimensions	W	S	Р	Batterie	Autonomie
CALQ 11 SE- W	005 130 180	322 x 322 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALQ 11 SE+T - W	005 130 181	322 x 322 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALQ 11 PE- W	005 130 184	322 x 322 x 94mm	11	х	х	NiCd	1h
CALQ 11 PE+T - W	005 130 185	322 x 322 x 94mm	11	х	х	NiCd	1h
CALQ 11 N 230 - W	005 130 188	322 x 322 x 94mm	11	Secteur 230V AC / batterie central			
CALQ 11 SE - D	005 130 182	322 x 372 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALQ 11 SE+T - D	005 130 183	322 x 372 x 94mm	11	х		NiCd	1h
CALQ 11 PE - D	005 130 186	322 x 372 x 94mm	11	х	х	NiCd	1h
CALQ 11 PE+T - D	005 130 187	322 x 372 x 94mm	11	х	х	NiCd	1h
CALQ 11 N 230 - D	005 130 189	322 x 372 x 94mm	11	Secteur 230V AC / batterie central			

CALQ 11 - Pictogra	ammes	AEAI/EN = 30m/60m		
ICALC/L	005 324 025	Picto "EM - flèche à gauche"	← 🔀	
ICALC/R	005 324 026	Picto "EM - flèche à droite"		
ICALC/U	005 324 027	Picto "EM - flèche en bas"	₹ ↓	
ICALC/O	005 324 028	Plaque opal		

CALQ 11 - Accessoires

CALS	005 324 001	Console, latérale				
CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire				
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire				
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm				

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Sous réserve de modifications !

