

Luminaires de secours et de signalisation

CALQ 8



Boîtier en profile aluminium anodisé argent
 Utilisable pour éclairage de voies
 Installation/maintenance économique et aisées:
 mural, sous plafond, en suspension, en potence
 Couleur argent anodisé, RAL sur demande
 Degré de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Normes: EN 60 598-2-22
 Pictogrammes selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 30m/60m

Tension de secteur : 230V +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central /secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : FL 8W, culot G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions : L 322 x l 322x H 94 mm
 : L 322 x l 372 x H 94 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie centralisée
 *E - Autonomie 1 h *L - Autonomie 3h
 *T - Autotest

Types de montage:

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)
 *D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CALQ 8 PE = FL 2x8W, culot G5, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALQ 2x8 SE- W	005 130 170	322 x 322 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 SE+T - W	005 130 171	322 x 322 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 PE- W	005 130 172	322 x 322 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 PE+T - W	005 130 173	322 x 322 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 N 230 - W	005 130 174	322 x 322 x 94mm	2x8	Secteur 230V AC / batterie central			
CALQ 2x8 SE - D	005 130 175	322 x 372 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 SE+T - D	005 130 176	322 x 372 x 94mm	2x8	x		NiCd	1h
CALQ 2x8 PE - D	005 130 177	322 x 372 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 PE+T - D	005 130 178	322 x 372 x 94mm	2x8	x	x	NiCd	1h
CALQ 2x8 N 230 - D	005 130 179	322 x 372 x 94mm	2x8	Secteur 230V AC / batterie central			

CALQ 8 - Pictogrammes

AEA/EN = 30m/60m

ICALC/L	005 324 025	Picto "EM - flèche à gauche"	
ICALC/R	005 324 026	Picto "EM - flèche à droite"	
ICALC/U	005 324 027	Picto "EM - flèche en bas"	
ICALC/O	005 324 028	Plaque opal	

CALQ 8 - Accessoires

CALS	005 324 001	Console, latérale
CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm

Sous réserve de modifications !

