

# Luminaire de secours et de signalisation

## CALR 8



Boîtier en profile aluminium anodisé argent  
 Utilisable pour éclairage de voies  
 Installation/maintenance économique et aisées:  
 mural, sous plafond, en suspension, en potence  
 Couleur argent anodisé, RAL sur demande  
 Degré de protection IP40  
 Classe de protection électrique I  
 Normes: EN 60 598-2-22  
 Pictogrammes selon EN 1838  
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 15m/30m

Tension de secteur : 230V +/- 10%, 0/50/60Hz  
 Exécution : batterie autonome  
 : pour batterie central /secteur  
 Autotest : avec indication LED  
 Batterie : NiCd sans maintenance  
 Lampe : FL8W, culot G5  
 Autonomie : 1h / 3h  
 Température ambiante : +5°C ... +35°C  
 Dimensions : L 322 x H 172 x P 94 mm  
 : L 322 x H 220 x P 94 mm

### Légende:

\*S - Mode de secours uniquement  
 \*P - Mode permanent et secours  
 \*N - Secteur / batterie central  
 \*E - Autonomie 1 h \*L - Autonomie 3h  
 \*T - Autotest

### Types de montage:

\*W - mural (un côté - 1 pictogramme)  
 \*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

**Exemple:** CALR 8 PE = Luminaire FL8W, mode permanent et secours, autonomie 1h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALR 8 SE - W	005 130 020	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CALR 8 SE+T - W	005 130 021	322 x 172 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CALR 8 PE - W	005 130 022	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CALR 8 PE+T - W	005 130 023	322 x 172 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CALR 8 N 230 - W	005 130 024	322 x 172 x 94mm	8	Secteur 230V AC/DC / batterie central			
CALR 8 SE - D	005 130 025	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CALR 8 SE+T - D	005 130 026	322 x 220 x 94mm	8	x		NiCd	1h
CALR 8 PE - D	005 130 027	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CALR 8 PE+T - D	005 130 028	322 x 220 x 94mm	8	x	x	NiCd	1h
CALR 8 N 230 - D	005 130 029	322 x 220 x 94mm	8	Secteur 230V AC/DC / batterie central			

### CALR 8 - Pictogrammes

AEA/EN = 15m/30m

ICAL/L	005 324 020	Picto "EM - flèche à gauche"	
ICAL/R	005 324 021	Picto "EM - flèche à droite"	
ICAL/U	005 324 022	Picto "EM - flèche en bas"	
ICAL/O	005 324 023	Plaque opal	

### CALR 8 - Accessoires

CALS	005 324 001	Console, latérale	
CAL-SUSP	005 324 004	Crochets de fixation, paire	
CALRP/C1000	005 130 031	Suspension à câble 1000mm, paire	
CALTQ 500	005 324 000	Suspension de tube pendentif 500mm	

Sous réserve de modifications !

