

Luminaire de secours et de signalisation

CFV 8

CFV 11-18



Forme compacte et élégante
 Montage et maintenance simples
 Base en metal, blanc
 Verrine, opal
 Indice de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogramme selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 15m/30m

Tension de secteur : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie centrale / secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : FL 8W, TC-SEL11W, TC-L18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions : L 365 x l 160 x H 165 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central
 *T - Autotest

*E - Autonomie 1h
 *L - Autonomie 3h
 *FL - Avec flash intégré 6/12/24V DC FL6

Exemple : CFV 8 SE+T = Luminaire FL 8W, secours uniquement, autonomie 1h, avec autotest

Type	N°d'article	W	S	P	Batterie	Autonomie
CFV 8 SE	031 301 600	8	x		NiCd	1h
CFV 8 PE	031 301 610	8	x	x	NiCd	1h
CFV 8 SL	031 311 600	8	x		NiCd	3h
CFV 8 PL	031 311 610	8	x		NiCd	3h
CFV 8 SE+T	031 301 601	8	x		NiCd	1h
CFV 8 PE+T	031 301 611	8	x	x	NiCd	1h
CFV 8 SL+T	031 311 601	8	x		NiCd	3h
CFV 8 PL+T	031 311 611	8	x	x	NiCd	3h
CFV 8 N	031 002 613	8	KVG - 230V AC, cos phi 0.4			
CFV 8 N-EVG	031 003 612	8	Secteur 230V AC/ batterie central			

Type	N°d'article	W	S	P	Batterie	Autonom.
CFV 11 SE	031 301 700	11	x		NiCd	1h
CFV 11 PE	031 301 710	11	x	x	NiCd	1h
CFV 18 SE	031 301 800	18	x		NiCd	1h
CFV 18 PE	031 301 810	18	x	x	NiCd	1h
CFV 11 SE+T	031 301 701	11	x		NiCd	1h
CFV 11 PE+T	031 301 711	11	x	x	NiCd	1h
CFV 18 SE+T	031 301 801	18	x		NiCd	1h
CFV 18 PE+T	031 301 811	18	x	x	NiCd	1h
CFV 11 N-EVG	031 002 712	Secteur 230V AC/ batterie central				
CFV 18 N-EVG	031 002 812	Secteur 230V AC/ batterie central				

CFV - Pictogrammes AEA/EN = 15m/30m

CFV-IN/R	031 801 670	Picto - "EM - flèche à droite"	
CFV-IN/L	031 801 680	Picto - "EM - flèche à gauche"	
CFV-IN/U	031 801 690	Picto - "EM - flèche en bas"	
CFV-IN/H	031 801 660	Picto - "EM - flèche en haute"	

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Lampe compact TC-L 18W, culot 2G11

CFV - Accessoires

ACF	927 901 500	Console, latérale	
CFV-W	927 901 510	Console, parallèle	
TC	003 901 005	Suspension de tube pendentif	
VCFV150	003 900 001	Verrine H 150mm	
VCFV150-A	003 900 002	Verrine H 150mm pour version autotest	

Sous réserve de modifications !

