

Luminaires de secours et de signalisation

CFY 200 - 300 - 400 - 450 / 9 - 18W



Forme compacte et élégante
 Montage et maintenance simples
 Base en metal, blanc
 Verrine en PMMA, opal
 Indice de protection IP40
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogramme selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEAI/EN
 CFY 200 20m / 40m
 CFY 300 31m / 62m
 CFY 400 37m / 74m
 CFY 450 42m / 84m

Tension de secteur : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie centrale / secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : Lampe comacte 11W,13W,18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions :
 CFY 200 : 200 x 200 x 200mm
 CFY 300 : 320 x 320 x 320mm
 CFY 400 : 400 x 400 X 420mm
 CFY 450 : 450 x 450 x 470mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central

*T - Autotest
 *E - Autonomie 1h
 * FL 6* - Avec flash intégré * = 4,8V * = 230V

Beispiel : CFY 400/18 PE+T = Luminaire de secours, 400mm, TC-L 18W, culot 2G11, mode permanent et secours, autotest

| Type | N°d'article | Watt | S | P | Batterie | Auton. |
|-----------------|-------------|------|---------------------------------|---|----------|--------|
| CFY 200/13 SE | 007 301 600 | 13 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 200/13 SE+T | 007 301 601 | 13 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 200/13 PE | 007 301 610 | 13 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 200/13 PE+T | 007 301 611 | 13 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 200/13 N230 | 007 700 005 | 13 | Secteur 230V / batterie central | | | |
| CFY 300/11 SE | 007 301 800 | 11 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 300/11 SE+T | 007 301 810 | 11 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 300/11 PE | 007 301 801 | 11 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 300/11 PE+T | 007 301 811 | 11 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 300/11 N230 | 007 700 006 | 11 | Secteur 230V / batterie central | | | |

| Type | N°d'article | Watt | S | P | Batterie | Auton. |
|------------------|-------------|------|---------------------------------|---|----------|--------|
| CFY 400/18 SE | 927 201 800 | 18 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 400/18 SE+T | 927 201 810 | 18 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 400/18 PE | 002 201 601 | 18 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 400/18 PE+T | 002 201 611 | 18 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 400/18 N 230 | 002 201 500 | 18 | Secteur 230V / batterie central | | | |
| CFY 450/18 SE | 927 201 900 | 18 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 450/18 SE+T | 927 201 910 | 18 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 450/18 PE | 002 201 621 | 18 | x | | NiCd | 1h |
| CFY 450/18 PE+T | 002 201 631 | 18 | x | x | NiCd | 1h |
| CFY 450/18 N 230 | 002 201 632 | 18 | Secteur 230V / batterie central | | | |

CFY - Pictogrammes

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|
| CFY/INS ***R | 007 *** R | Picto - "EM - flèche à droite" | |
| CFY/INS ***L | 007 *** L | Picto - "EM - flèche à gauche" | |
| CFY/INS ***U | 007 ***U | Picto - "EM - flèche en bas" | |

*** = 200 *** = 300 *** = 400 *** = 450

CFY - Accessoires

| | | |
|---------|-------------|---------------------------|
| T-CFY | 007 700 000 | Suspension à chaîne 4x1 m |
| T-CFY/2 | 007 700 002 | Suspension à chaîne 4x2 m |
| T-CFY/3 | 007 700 003 | Suspension à chaîne 4x3 m |
| FL6/4,8 | 006 600 101 | Flash 6Ws 4,8V DC |
| FL6/230 | 006 600 105 | Flash 6Ws 230V AC |

Sous réserve de modifications !

Lampe compacte TC-DEL13W, culot G24q1

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Lampe compacte TC-L 18W, culot 2G11



CANDELUX