

Luminaire de secours et de signalisation

CF/SFQ 8

CF/SFQ 11-18



Forme compacte et élégante
 Montage et maintenance simples
 Base en polycarbonate, gris
 Verrine en polycarbonate, transparent, prismatique
 Indice de protection IP65
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogramme selon EN 1838
 Distance de reconnaissance EN = 25m

Tension de secteur : 230 V +/- 10% 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie centrale / secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Lampe : FL 8W, TC-SEL 11W, TC-L 18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions : L 370 x l 150 x H 105 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central

*T - Autotest
 *E - Autonomie 1h *L - Autonomie 3h
 *FL - Avec flash intégré FL6

Exemple : CF/SFQ 18 SE+T+FL6 = FL 18W, secours uniquement, autonomie 1h, autotest, avec flash 6VDC

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CF/SFQ 8 SE	927 201 700	8	x		NiCd	1h
CF/SFQ 8 PE	927 201 710	8	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 8 SL	927 211 700	8	x		NiCd	3h
CF/SFQ 8 PL	927 211 710	8	x	x	NiCd	3h
CF/SFQ 8 SE+T	927 333 210	8	x		NiCd	1h
CF/SFQ 8 PE+T	927 363 210	8	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 8 SL+T	927 333 219	8	x		NiCd	3h
CF/SFQ 8 PL+T	927 363 219	8	x	x	NiCd	3h
CF/SFQ 8 N	000 003 500	8	KVG - 230V AC, cos phi 0,4			
CF/SFQ 8N-EVG	000 003 502	8	Secteur 230V AC / batterie central			

Type	N° d'article	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CF/SFQ 11 SE	927 201 800	11	x		NiCd	1h
CF/SFQ 11 PE	927 201 810	11	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 11SE+T	002 201 601	11	x		NiCd	1h
CF/SFQ 11PE+T	002 201 611	11	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 11 N EVG	002 201 500	11	Secteur 230V AC / batterie central			
CF/SFQ 18 SE	927 201 900	18	x		NiCd	1h
CF/SFQ 18 PE	927 201 910	18	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 18SE+T	002 201 621	18	x		NiCd	1h
CF/SFQ 18 PE+T	002 201 631	18	x	x	NiCd	1h
CF/SFQ 18 N EVG	002 201 632	18	Secteur 230V AC / batterie central			

CF/SFQ - Piktogrammes

EN = 25m

ISFQ/R	003 801 570	Picto - "EM - flèche à droite"	
ISFQ/L	003 801 580	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ISFQ/U	003 801 590	Picto - "EM - flèche en bas"	
ISFQ/H	003 801 600	Picto - "EM - flèche en haut"	

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Lampe compacte TC-L 18W, culot 2G11

CF/SFQ - Accessoires

SQ	927 901 500	Console, latérale	
TQ	003 901 005	Suspension de tube pendentif	
GO	927 901 520	Grille de protection	
FL 6 - 4,8V	006 600 101	Flash 4,8 V - sur circuit	

Sous réserve de modifications !