

# Luminaires secours et de signalisation

## CMU 11

## IP 54 (IP 65)



Boîtier en aluminium  
 Boîtier pour toutes les sortes de montage:  
 mural, sous plafond, en suspension, en potence  
 Couleur blanc, RAL 9016 - ou sur demande  
 Indice de protection IP54 (IP65 sur demande)  
 Classe de protection électrique I  
 Norme EN 60 598-2-22  
 Pictogramme selon EN 1838  
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 21m/42m

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz  
 Exécution : batterie autonome  
 : pour batterie central /secteur  
 Autotest : avec indication LED  
 Batterie : NiCd sans maintenance  
 Source lumineuse : TC-SEL 11, culot 2G7  
 Autonomie : 1h / 3h  
 Température amb. : +5°C ... +30 °C  
 Dimensions : L 355 x l 255 x H 120 mm

### Légende:

- \*S - Mode de secours uniquement
- \*P - Mode permanent et secours
- \*N - Secteur / batterie central
- \*T - Autotest
- \*E - Autonomie 1 h

### Type de montage:

- \*W - mural (un côté - 1 pictogramme)
- \*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

**Exemple: CMU 11 PE-D** = Luminaire FL 11W, mode permanent et secours, autonomie 1 h, montage sous plafo

Type	N° d'article	Dimensions	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CMU 11 SE-W	005 130 050	355 x 255 x 120	11	x		NiCd	1h
CMU 11 SE+T-W	005 130 051	355 x 255 x 120	11	x		NiCd	1h
CMU 11 PE-W	005 130 052	355 x 255 x 120	11	x	x	NiCd	1h
CMU 11 PE+T-W	005 130 053	355 x 255 x 120	11	x	x	NiCd	1h
CMU 11 N 230 -W	005 130 054	355 x 255 x 120	11	Secteur 230V AC/DC / batterie central			
CMU 11 SE-D	005 130 060	355 x 255 x 120	11	x		NiCd	1h
CMU 11 SE+T-D	005 130 061	355 x 255 x 120	11	x		NiCd	1h
CMU 11 PE-D	005 130 062	355 x 255 x 120	11	x	x	NiCd	1h
CMU 11 PE+T-D	005 130 063	355 x 255 x 120	11	x	x	NiCd	1h
CMU 11 N 230 -D	005 130 064	355 x 255 x 120	11	Secteur 230V AC/DC / batterie central			

### CMU 11 - Piktogrammes

AEA/EN = 21m/ 42m

ICMU/L	005 130 090	Picto "EM - flèche à gauche"	
ICMU/R	005 130 091	Picto "EM - flèche à droite"	
ICMU/U	005 130 092	Picto "EM - flèche en bas"	
ICMU/O	005 130 094	Plaque, opal	

### CMU 11 - Accessoires

CMUP 500	005 130 055	Suspension de tube pendentif 500 mm
CMUP 1000	005 130 056	Suspension de tube pendentif 1000 mm
CMU-SUSP	005 130 057	Crochets de suspension, paire
CMUD	005 130 058	Plaque pour montage au plafond
CMUA	005 130 059	Console, latérale

Sous réserve de modifications !