

Luminaire de secours et de signalisation

CQL



Forme compacte et élégant
 Montage au mure ou plafond simple
 Boîtier solide en polycarbonate
 Diffuseur en polycarbonate, opale
 Degré de protection IP65
 Classe de protection électrique I
 Normes: EN 60 598-2-22
 Pictogramme selon EN 1838
 Distance de reconnaissance CQL 9* - AEA/EN = 18m/36m
 Distance de reconnaissance CQL 11* - AEA/EN = 27m/54m

Légende:

- * S - Mode de secours uniquement
- * P - Mode permanent et secours
- * N - Secteur / batterie central

CCL



Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central / secteur
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Autotest : avec indication LED
 Lampe : TC-SEL 9W, 11W, TC-L 18W
 Autonomie : 1h ou 3h
 Température ambiante : +5°C ... +30°C
 Dimensions CQL 9* : L 200 x H 200 x P 60 mm
 Dimensions CQL 11* : L 300 x H 300 x P 90 mm
 Dimensions CCL : ø 360 x P 90 mm

- * E - Autonomie 1h
- * L - Autonomie 3h
- * T - Autotest

Exemple: CQL 2x11 PE+T = Luminaire 2x11W, mode permanent et secours, autonomie 1h, avec autotest

Type	N° d'article	S	P	Batterie	Autonomie
CQL 9 SE	500 302 135	x		NiCd	1h
CQL 9 SE+T	500 302 136	x		NiCd	1h
CQL 2x9 N 230	500 302 137	Secteur 230V AC/DC / batterie central			
CQL 11 SE	500 302 138	x		NiCd	1h
CQL 11 SE+T	500 302 139	x		NiCd	1h
CQL 2x11 PE	500 302 150	x	x	NiCd	1h
CQL 2x11 PE+T	500 302 151	x	x	NiCd	1h
CQL 2x11 N 230	500 302 152	Secteur 230V AC / batterie central			
CQL 18 SE	500 302 158	x		NiCd	1h
CQL 18 SE+T	500 302 159	x		NiCd	1h
CQL 2x18 PE	500 302 170	x	x	NiCd	1h
CQL 2x18 PE+T	500 302 162	x	x	NiCd	1h
CQL 2x18 N 230	500 302 163	Secteur 230V AC / batterie central			

Type	N° d'article	S	P	Batterie	Autono.
CCL 11 SE	500 302 178	x		NiCd	1h
CCL 11 SE+T	500 302 179	x		NiCd	1h
CCL 2x11 PE	500 302 190	x	x	NiCd	1h
CCL 2x11 PE+T	500 302 191	x	x	NiCd	1h
CCL 2x11 N 230	500 302 192	Secteur 230V AC / batterie central			
CCL 18 SE	500 302 198	x		NiCd	1h
CCL 18 SE+T	500 302 199	x		NiCd	1h
CCL 2x18 PE	500 302 210	x	x	NiCd	1h
CCL 2x18 PE+T	500 302 211	x	x	NiCd	1h
CCL 2x18 N 230	500 302 212	Secteur 230V AC / batterie central			

Lampe compacte TC-SEL 11W, culot 2G7

Lampe compacte TC-L 18W, culot 2G11

CQL - Piktogrammes

CQL/INS 200 R	500 302 270	Picto - "EM - flèche à droite"	
CQL/INS 200 L	500 302 280	Picto - "EM - flèche à gauche"	
CQL/INS 200 U	500 302 290	Picto - "EM - flèche en bas"	
CQL/INS 300 R	500 302 370	Picto - "EM - flèche à droite"	
CQL/INS 300 L	500 302 380	Picto - "EM - flèche à gauche"	
CQL/INS 300 U	500 302 390	Picto - "EM - flèche en bas"	

Sous réserve de modifications !