

# LED - Luminaires de secours et de signalisation

## CLU LED

## IP 54 (IP 65)



Boîtier en profile aluminium  
 Montage et maintenance simple  
 Boîtier pour toutes les sortes de montage:  
 mural, sous plafond, en suspension, en potence  
 Couleur blanc, RAL 9016 - ou sur demande  
 Indice de protection IP54 (IP65)  
 Classe de protection électrique I  
 Norme EN 60 598-2-22  
 Pictogrammes selon EN 1838  
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 15m/30m

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10% 50/60Hz:  
 Exécution : batteries autonomes  
 : pour batterie central /secteur  
 Autotest : avec indication LED  
 Batterie : NiCd sans maintenance  
 Source lumineuse : Power LED  
 Autonomie : 1h / 3h  
 Température ambiante : +5°C ... +30°C  
 Dimensions : L 340 x l 180 x H 100 mm  
 : L 340 x l 217 x H 100 mm

### Légende:

\*P - Mode permanent et secours  
 \*N - Secteur / batterie central  
 \*L - Autonomie 3h  
 \*T - Autotest

### Type de montage:

\*W - mural (un côté - 1 pictogramme)  
 \*D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

**Exemple:** CLU LED PL - W = Luminaire LED, mode permanent et secours, autonomie 3 h, montage mural

Type	N° d'article	Dimensions	W	S	P	Batterie	Autonomie
CLU LED PL - W	005 120 020	340 x 180 x 100mm	6	x	x	NiCd	3h
CLU LED PL+T - W	005 120 021	340 x 180 x 100mm	6	x	x	NiCd	3h
CLU LED N 230 - W	005 120 022	340 x 180 x 100mm	5	Secteur 230V AC / batterie central			
CLU LED N 24VDC - W	005 120 022	340 x 180 x 100mm	3	Batterie central 24VDC			
CLU LED N 48VDC - W	005 120 022	340 x 180 x 100mm	3	Batterie central 48VDC			
CLU LED PL - D	005 120 025	340 x 217 x 100mm	6	x	x	NiCd	3h
CLU LED PL+T - D	005 120 026	340 x 217 x 100mm	6	x	x	NiCd	3h
CLU LED N 230 - D	005 120 027	340 x 217 x 100mm	5	Secteur 230V AC / batterie central			

### CLU- Pictogrammes

AEA/EN = 15m/30m

ICLU/L	005 120 061	Picto - "EM - flèche à droite "	
ICLU/R	005 120 062	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ICLU/U	005 120 063	Picto - "EM - flèche en bas"	
ICLU/O	005 120 064	Plaque opal	

### CLU - Accessoires

CLU-TC	005 120 050	Suspension à câble 1000mm, paire
CLU-TP	005 120 051	Suspension de tube pendentif 300mm
CLU-CL	005 120 052	Console, latérale

LED - durée de vie > 50'000Std

Sous réserve de modifications !

