

LED - Luminaire secours et de signalisation

CMU LED

IP 54 (IP 65)



Boîtier en aluminium
 Boîtier pour toutes les sortes de montage:
 mural, sous plafond, en suspension, en potence
 Couleur blanc, RAL 9016 - ou sur demande
 Indice de protection IP54 (IP65 sur demande)
 Classe de protection électrique I
 Norme EN 60 598-2-22
 Pictogrammes selon EN 1838
 Distance de reconnaissance AEA/EN = 21m/42m

Tension de secteur : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz
 Exécution : batterie autonome
 : pour batterie central /secteur
 Autotest : avec indication LED
 Batterie : NiCd sans maintenance
 Source lumineuse : Power LED
 Autonomie : 1h / 3h
 Température amb. : +5°C ... +30 °C
 Dimensions : L 355 x l 255 x H 120 mm

Légende:

*S - Mode de secours uniquement
 *P - Mode permanent et secours
 *N - Secteur / batterie central
 *T - Autotest *E - Autonomie 1 h

Type de montage:

*W - mural (un côté - 1 pictogramme)
 *D - sous plafond (deux côté - 2 pictogrammes)

Exemple: CMU LED PE-D = Luminaire LED, mode permanent et secours, autonomie 1 h, montage sous plafond

Type	N° d'article	Dimensions	W	S	P	Batterie	Autonomie
CMU LED PE-W	005 130 070	355 x 255 x 120	7	x	x	NiCd	1h
CMU LED PE+T-W	005130 071	355 x 255 x 120	7	x	x	NiCd	1h
CMU LED N 230 -W	005 130 072	355 x 255 x 120	6	Secteur 230V AC/DC / batterie central			
CMU LED N 24VDC-W	005 130 076	355 x 255 x 120	3	Batterie central 24V DC			
CMU LED N 48VDC-W	005 130 077	355 x 255 x 120	3	Batterie central 48V DC			
CMU LED PE-D	005 130 073	355 x 255 x 120	7	x	x	NiCd	1h
CMU LED PE+T-D	005 130 074	355 x 255 x 120	7	x	x	NiCd	1h
CMU LED N 230 -D	005 130 075	355 x 255 x 120	6	Secteur 230V AC/DC / batterie central			

CMU LED - Pictogrammes

AEA/EN = 21m/ 42m

Code	N° d'article	Description	Pictogramme
ICMU/L	005 130 090	Picto - "EM - flèche à gauche"	
ICMU/R	005 130 091	Picto - "EM - flèche à droite"	
ICMU/U	005 130 092	Picto - "EM - flèche en bas"	
ICMU/O	005 130 094	Plaque, opal	

CMU LED - Accessoires

Code	N° d'article	Description	Image
CMUP 500	005 130 055	Suspension de tube pendentif 500 mm	
CMUP 1000	005 130 056	Suspension de tube pendentif 1000 mm	
CMU-SUSP	005 130 057	Crochets de suspension, paire	
CMUD	005 130 058	Plaque pour montage au plafond	
CMUA	005 130 059	Console, latérale	

LED - durée de vie > 50'000 h
 Sous réserve de modifications !

