

# LED - Luminaire de secours et de signalisation

## CFY 200 - 320 - 350 - 400 - 450 LED



Forme compacte et élégante  
 Montage et maintenance simple  
 Base en metal, blanc  
 Verrine en PMMA, opal  
 Indice de protection IP40  
 Classe de protection électrique I  
 Norme EN 60 598-2-22  
 Pictogrammes selon EN 1838  
 Distance de reconnaissance - voir "Pictogrammes"

Tension de secteur : 230 V +/- 10%, 50/60Hz  
 Exécution : batterie autonome  
 : Secteur / batterie central  
 Autotest : avec indication LED  
 Batterie : NiCd sans maintenance  
 Source lumineuse : Power LED  
 Autonomie : 3h  
 Température ambiante : +5°C ... +30°C  
 Dimensions : voir "CFY LED"

### Légende:

\*S - Mode de secours uniquement  
 \*N - Secteur / batterie central

\* L - Autonomie 3h  
 \* T - Autotest

**Exemple:** CFQ 400 LED PL+T = Luminaire LED, mode permanent et secours, autonomie 3h, avec autotest

### CFY LED

Type	N° d'article	Dimensions	Batterie
CFY 200 LED PL	007 301 612	220x220x220	NiCd
CFY 200 LED PL+T	007 301 613	220x220x220	NiCd
CFY 200 LED N 230	007 301 614	220x220x220	NiCd
CFY 320 LED PL	007 320 001	320x340x320	NiCd
CFY 320 LED PL+T	007 320 002	320x340x320	NiCd
CFY 320 LED N 230	007 320 003	320x340x320	NiCd
CFY 350 LED PL	007 350 001	350x370x350	NiCd
CFY 350 LED PL+T	007 350 002	350x370x350	NiCd
CFY 350 LED N 230	007 350 003	350x350x350	230V AC/DC
CFY 400 LED PL	007 400 001	400x420x400	NiCd
CFY 400 LED PL+T	007 400 002	400x420x400	NiCd
CFY 400 LED N 230	007 400 003	400x420x400	230V AC/DC
CFY 450 LED PL	007 450 001	450x470x450	NiCd
CFY 450 LED PL+T	007 450 002	450x470x450	NiCd
CFY 450 LED N 230	007 450 003	450x470x450	230V AC/DC

### CFY LED - Accessoires

Type	N° d'article	Components
T-CFY	007 700 000	Suspension à chaîne 4x1 m
T-CFY/2	007 700 002	Suspension à chaîne 4x2 m
T-CFY/3	007 700 002	Suspension à chaîne 4x3 m
TC-CFY/1.5	007 700 004	Suspension à câble 1,5m
LL-CFY	003 901 006	Crochets de fixation, 4 pièce
V-CFY 200	007 700 202	Verrine 220x220x220mm, opal
V-CFY 320	007 700 322	Verrine 220x220x220mm, opal
V-CFY 350	007 700 352	Verrine 350x350x350mm, opal
V-CFY 400	007 700 402	Verrine 400x400x400mm, opal
V-CFY 450	007 700 452	Verrine 450x450x450mm, opal

### CFY LED - Pictogrammes

### AEA/ EN

CFY/INS 200/*	007 200 L,R,U	200x200mm	31m / 62m
CFQ/INS 300/*	007 300 L,R,U	310x310mm	15m / 30m
CFY/INS 350/*	007 350 L,R,U	340x340mm	34m / 68m
CFY/INS 400/*	007 400 L,R,U	370x370mm	37m / 74m
CFY/INS 450*	007 450 L,R,U	430x430mm	43m / 86m

\* U - Picto



\* L - Picto



\* R -Picto



LED - durée de vie > 50'000 h

Sous réserve de modifications !